

 GASCO NEDERLAND	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 1 / 8
		Versie : 5
		Datum : 17 / 7 / 2015
		Vervangt : 5 / 9 / 2013
R-422D		100002900

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Handelsnaam : R-422D

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1.2.1 Relevant geïdentificeerd gebruik

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

: Gasco Nederland NV
 Rotterdamseweg 219b
 2629 HE Delft
 Tel. +31.(0)153251.72.72 | Fax +31.(0)15.251.72.77
 email: info@gasco.nl

e-mail

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

: TELEFOONNUMMER BIJ NOODGEVALLEN (24h/24) : + 33 (0) 1 72 11 00 03
 Antigifcentrum : INRS/ORFILA (Frankrijk) : +33 (0) 1 45 42 59 59
 Antigifcentrum (België) : +32 70 245 245
 Antigifcentrum (Nederland) : +31 30 274 8888
 Antigifcentrum (Spanje) : +34 91 562 04 20
 Antigifcentrum (Verenigd Koninkrijk) : +44 870 600 6266
 Toxicologische Informatie Centrum (Hongarije) : +36 80 201 199

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

2.1.1. Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Materiële gevaren

: Gassen onder druk - vloeibare gassen (Press. Gas) - H280

2.1.2 Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG

: Volgens EG criteria wordt dit product niet geïdentificeerd als een gevaarlijk preparaat.

2.2. Etiketteringselementen

2.2.1 Etikettering EC 1272/2008 (CLP)

Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)

Gevarenpictogrammen



Signaal woord

: Waarschuwing

Gevarenaanduidingen

: H280 : Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.

Voorzorgsmaatregelen :

• Opslag

: P410 + P403 : Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren.

2.2.2. Etikettering EC 67/548 of EC 1999/45

: Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar

*

- Nadere gegevens

: Bevat : 65.1% Pentafluorethaan (R-125) / 31.5% 1,1,1,2-Tetrafluorethaan (R-134a) / 3.4% Isobutaan Fluoriderende broeikasgassen zoals omschreven in het Kyoto-protocol (GWP = 2729)

2.3. Andere gevaren

Schadelijk voor de gezondheid van de mens

: Verstikkingsgevaar door gebrek aan zuurstof
 Vloeibaar gas : Contact met de vloeistof kan tot bevrozing en ernstige verwondingen aan de ogen leiden

Gasco Nederland NV

Rotterdamseweg 219b, 2629 HE Delft
 Tel. +31.(0)15 - 251 72 72 | Fax +31.(0)15 - 251 72 77
 email: info@gasco.nl

In geval van nood : +31.(0)15 - 251 72 72

 GASCO NEDERLAND	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 2 / 8
		Versie : 5
		Datum : 17 / 7 / 2015
		Vervangt : 5 / 9 / 2013
R-422D		100002900

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren (vervolg)

Fysische en chemische gevaren : : Staat volgens de EG criteria niet geclassificeerd als ontvlambaar, maar kan bij brand ontvlambaar zijn
 Vormt bij thermische ontbinding (pyrolyse) : Vormen zich licht giftige en corrosieve gassen
 Verhitting veroorzaakt interne drukverhoging met gevaar voor openbarsten.

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1./3.2. Stof / Mengsel : Mengsel
 Gevaarlijke bestanddelen :

Naam Component	Inhoud	CAS-nr.	EG-nr.	Catalogus nummer	REACH	Indeling
Pentafluorethaan	: 65,1 %	354-33-6	206-557-8	----	01-2119485636-25	Niet geclassificeerd. (DSD/DPD) Liquefied gas;H280
1,1,1,2-Tetrafluorethaan	: 31,5 %	811-97-2	212-377-0	----	01-2119459374-33	Niet geclassificeerd. (DSD/DPD) Liquefied gas;H280
Isobutaan	: 3,4 %	75-28-5	200-857-2	601-004-00-0	01-2119485395-27	F+;R12 Flam. Gas 1;H220 Liquefied gas;H280

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Inademing : Patiënt uit de verontreinigde omgeving verwijderen en in de buitenlucht brengen
 Indien de persoon zich onwel voelt : Een arts waarschuwen

Kontakt met de huid : In geval van contact met de vloeistof: de vrieswonden op dezelfde wijze als brandwonden behandelen
 Onmiddellijk alle verontreinigde kleding en schoeisel verwijderen
 Onmiddellijk met veel water afspoelen
 Bij ontstaan van brandwonden op de huid, direkt een arts waarschuwen

Kontakt met de ogen : Onmiddellijk en langdurig met water uitspoelen, waarbij de ogen wijd opengehouden moeten worden (gedurende tenminste 15 minuten)
 Met spoed een oogarts raadplegen.

Inslikken : Niet specifiek van toepassing (gas)

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Inademing : Narcotisch effect
 Hoofdpijn
 Hartklachten
 Duizeligheid

Huidcontact : Irritatie
 Brandwonden.
 Jeuk
 Rode huidvlekken
 Opzwellen.

Oogcontact : Irritatie
 Traanogen
 Roodheid.
 vertroebeld zicht

Inslikken : Geen gegevens beschikbaar

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling : Geen adrenaline toedienen

 GASCO NEDERLAND	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 3 / 8
		Versie : 5
		Datum : 17 / 7 / 2015
		Vervangt : 5 / 9 / 2013
R-422D		100002900

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen (vervolg)

RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen	
* Geschikte blusmiddelen	: Kooldioxide (CO2) Verneveld water Droog poeder Kooldioxide (CO2)
Ongeschikte blusmiddelen	: Naar onze kennis geen. Bij brand in de nabijheid, geschikte blusmiddelen gebruiken
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt	
Specifieke risico's	: Drukhouder. Bij verhitting bestaat het gevaar dat de houder door drukverhoging uit elkaar barst. Bij verhitting : Vormen zich giftige en corrosieve dampen
5.3. Advies voor brandweerlieden	
Speciale brandbestrijdingsmethoden	: Indien blootgesteld aan de hitte, de inhoud afkoelen door er water op te verstuiven
Beschermende uitrusting voor het brandbestrijdingspersoneel	: Volledig beschermende kleding Onafhankelijk werkende adembeschermingsapparatuur

RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures	: Vermijd contact met de huid en de ogen. Gas niet inademen. VERBODEN te roken. Voorkom dat het produkt in kelders, ondergrondse ruimten of werkschachten komt Stop de lekkage. Verwijder alle ontstekingsbronnen Verontreinigde omgeving mechanisch ventileren.
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen	: Gemorst product indammen
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal	
- Opruimen	: Zoveel mogelijk product proberen terug te winnen
- Reinigen/schoonmaken	: Restprodukt laten verdampen.

RUBRIEK 7 Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel	
Technische maatregelen	: Ventilatie
* Voorzorgsmaatregelen	: Damp niet inademen Aanraking met de ogen en de huid vermijden Contact met warme oppervlakken vermijden Vermijd hoge temperaturen.
Industriële hygiëne	: Niet eten, drinken of roken op de werkplek
7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten	

 GASCO NEDERLAND	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 4 / 8
		Versie : 5
		Datum : 17 / 7 / 2015
		Vervangt : 5 / 9 / 2013
R-422D		100002900

RUBRIEK 7 Hantering en opslag (vervolg)

- | | |
|----------------------------|--|
| - Aanbevolen | : Opslaan : |
| | - in een droge, goed geventileerde omgeving |
| | - verwijderd van alle mogelijke ontstekingsbronnen |
| | - in afwezigheid van warmtebronnen. |
| Onverenigbare producten | : Sterke oxidantia |
| | Aardalkalimetalen |
| | Alkalimetalen. |
| | Fijnverdeelde metalen (Al, Mg, Zn) |
| Verpakking: | : Metalen houder onder druk |
| Verpakkingsmaterialen | |
| - Aanbevolen | : Roestvast staal |
| | Gewoon staal |
| - Niet geschikt | : Magnesium(verbindingen). |
| | Plastics. |
| | Zink en legeringen |
| | Legeringen met meer dan 2% magnesium |
| 7.3. Specifiek eindgebruik | : Geen gegevens |

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- | | |
|---|--|
| 8.1. Controleparameters | |
| Technische maatregelen | : Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek |
| 8.1.1. Arbeidshygiënische blootstellingsgrens | : Pentafluorethaan : Frankrijk : LEP - VME (8u; ppm) : 1000 |
| | 1,1,1,2-Tetrafluorethaan : Verenigd Koninkrijk : WEL - TWA (8u; mg/m ³) : 4240 |
| | 1,1,1,2-Tetrafluorethaan : Verenigd Koninkrijk : WEL - TWA (8u; ppm) : 1000 |
| | 1,1,1,2-Tetrafluorethaan : Duitsland : MAK - TWA (8u; mg/m ³) : 4200 |
| | 1,1,1,2-Tetrafluorethaan : Duitsland : MAK - TWA (8u; ppm) : 1000 |
| | 1,1,1,2-Tetrafluorethaan : Duitsland : TRK - STEL (15min; mg/m ³) : 33600 |
| | 1,1,1,2-Tetrafluorethaan : Duitsland : TRK - STEL (15min; ppm) : 8000 |
| | Isobutaan : België : GWBB - TWA (8u; ppm) : 1000 |
| | Isobutaan : Duitsland : MAK - TWA (8u; mg/m ³) : 2400 |
| | Isobutaan : Duitsland : MAK - TWA (8u; ppm) : 1000 |
| | Isobutaan : Duitsland : MAK - STEL (15min; mg/m ³) : 9600 |
| | Isobutaan : Duitsland : MAK - STEL (15min; ppm) : 4000 |
| | Isobutaan : Suisse : LEP - VME (8h; mg/m ³) : 1900 |
| | Isobutaan : Suisse : LEP - VME (8h; ppm) : 800 |
| Persoonlijke bescherming : | |
| - Ademhalingsbescherming | : Bij onvoldoende ventilatie : Masker met filter van het type AX |
| | In afgesloten ruimte: |
| | Onafhankelijk werkende beademingsapparaat (ARI) |
| - Handbescherming | : Beschermende handschoenen van leer of nitrilrubber |
| - Oogbescherming | : Veiligheidsbril met zijkleppen |
| - Huidbescherming | : Overwegend katoenen kleding |

 GASCO NEDERLAND	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 5 / 8
		Versie : 5
		Datum : 17 / 7 / 2015
		Vervangt : 5 / 9 / 2013
R-422D		100002900

RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

9.1.a. Uiterlijk

Fysische toestand	: Vloeibaar gas
Kleur	: Kleurloos
9.1.b. Geur	: Licht etherachtig.
9.1.c. Geurdrempel	: Geen gegevens beschikbaar
9.1.d. pH	: Niet van toepassing
9.1.e. Smeltpunt / Vriespunt	: Geen gegevens
9.1.f. Beginkookpunt - interval van het kookpunt	: -44.7 °C (onder 1.013 bar)
9.1.g. Vlampunt	: Niet van toepassing.
9.1.h. Verdampingssnelheid	: Geen gegevens
9.1.i. Brandbaarheid	: Niet brandbaar.
9.1.j. Explosiegrenzen (onderste - bovenste)	: Geen.
9.1.k. Dampspanning	: 11.3 bar bij 25 °C 20.8 bar bij 50 °C
9.1.l. Dampspanning	: Geen gegevens beschikbaar
9.1.m. Dichtheid	: Vloeistof : 1.143 g/cm ³ bij 25 °C
9.1.n. Oplosbaarheid	

- in water	: Slecht oplosbaar
9.1.o. Verdelingscoëfficiënt : n-octanol / water	: Geen gegevens beschikbaar.
9.1.p. Zelf-ontbrandingstemperatuur	: Geen gegevens
9.1.q. Termische ontbinding	: Geen gegevens
9.1.r. Viscositeit	: Geen gegevens
9.1.s. Explosieve eigenschappen	: Volgens EG criteria niet-explosief
9.1.t. Oxiderende eigenschappen	: Volgens EG criteria niet oxyderend

9.2. Overige informatie

Kritieke temperatuur :	: 79.6 °C
Kritische druk :	: 39.1 bar absoluut

RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit	: Geen in normale omstandigheden
10.2. Chemische stabiliteit	: Stabiel bij kamertemperatuur en onder normale gebruiksomstandigheden
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties	: Geen gegevens beschikbaar
10.4. Te vermijden omstandigheden	: Kan ontbinden : - in geval van contact met warme oppervlakken of een vlam
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen	: - aardalkalimetalen. - alkalimetalen - sterke oxidantia - fijnverdeelde metalen (Al, Mg, Zn)
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten	: Koolstofoxiden (CO, CO ₂) Gefluoreerde koolwaterstoffen Carbonylhalogeniden Waterstofhalogeniden

Gasco Nederland NV

Rotterdamseweg 219b, 2629 HE Delft
Tel. +31.(0)15 - 251 72 72 | Fax +31.(0)15 - 251 72 77
email: info@gasco.nl

In geval van nood : +31.(0)15 - 251 72 72

 GASCO NEDERLAND	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 6 / 8
		Versie : 5
		Datum : 17 / 7 / 2015
		Vervangt : 5 / 9 / 2013
R-422D		100002900

RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit (vervolg)

RUBRIEK 11 Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Betreffende de ingrediënten

Pentafluorethaan	: Inademing (rat) LC50 [ppm/4u] : 800000
Isobutaan	: Inademing (rat) LC50 [mg/l/4u] : 658
1,1,1,2-Tetrafluorethaan	: Inademing (rat) LC50 [ppm/4u] : > 500000
Verdere inlichtingen	: Contact met het vloeibaar gas kan ernstig oogletsel veroorzaken Contact met het vloeibaar gas kan bevrozing veroorzaken.

RUBRIEK 12 Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Effecten op het aquatisch milieu

Op de ingrediënten

Pentafluorethaan	: 48 Uur - EC50 - Daphnia magna [mg/l] : 100 (resultaten zijn verkregen met een soortgelijk produkt). : 72 Uur-EC50 - Algen [mg/l] : 114 (resultaten zijn verkregen met een soortgelijk produkt). : LC50 - 96 Uur - Vis [mg/l] : 100 (resultaten zijn verkregen met een soortgelijk produkt).
1,1,1,2-Tetrafluorethaan	: 6 Uur - EC50 - Bacterie (Methanogens) [mg/l] : > 730 : 48 Uur - EC50 - Daphnia magna [mg/l] : 930 : LC50 - 96 Uur - Vis [mg/l] : 450

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Persistentie

: R-134a : Halfwaardetijd in lucht : 8.6-16.7 jaar
isobutaan : Halfwaardetijd in lucht : 6.9 d

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

: R-134a : 1.06
R-125 : 1.48
isobutaan : 2.7

12.4. Mobiliteit in de bodem

Vluchtigheid

: Product verdampt uit het water indien het ermee vermengd wordt

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

: Geen gegevens beschikbaar

12.6. Andere schadelijke effecten

Potentieel gevaar voor afbraak van de ozonlaag

: ODP (R-11=1)=0

* Potentieel gevaar voor beïnvloeding van het klimaat : GWP (CO2=1/100 jaar) = 2729

 GASCO NEDERLAND	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 7 / 8
		Versie : 5
		Datum : 17 / 7 / 2015
		Vervangt : 5 / 9 / 2013
R-422D		100002900

RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

PRODUCTAFVAL :

Verbodsbepalingen : : Het product mag niet in het milieu terechtkomen

Vernietigen/Verwijderen : : Neem contact op met de fabrikant of leverancier voor inlichtingen inzake inzameling of recycling
: Als terugwinning niet mogelijk is :
: Laten verbranden bij een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

VERONTREINIGDE VERPAKKINGEN :

Ontsmetten/reinigen : : Ontgassen

Vernietiging/Verwijdering : : Retourneren naar de leverancier

OPMERKING : : De gebruiker dient zich op de hoogte te stellen van het mogelijk bestaan van plaatselijke verordeningen en voorschriften betreffende de verwijdering van afval.

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. VN-nummer : : UN 3163

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN : : VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, N.E.G. (Pentafluorethaan, 1,1,1,2-Tetrafluorethaan , Isobutaan)

14.3. Transportgevarenklasse(n)

Spoor/weg (RID/ADR) : : Klasse : 2

Zeevervoer : : Klasse : 2.2

Luchtvervoer (OACI/IATA) : : Klasse : 2.2

label : : 2.2



14.4. Verpakkingsgroep : : Niet van toepassing

14.5. Dangers pour l'environnement : : Niet geclassificeerd als gevaarlijk voor het watermilieu
Marine pollutant : NEE

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Spoor/weg (RID/ADR) : : Tunnel restrictie code : (C/E)
: Gevarenidentificatienummer (GEVI-nummer) : 20
: Classificatiecode: 2A

Zeevervoer : : Segregatie groep : -
: Emergency Schedule (EmS) : F-C, S-V

Luchtvervoer (OACI/IATA) : : Vrachtliegtuig:
: Verpakkingsinstructies: 200
: Maximum hoeveelheid: 150 kg
: Passagiersvliegtuig:
: Verpakkingsinstructies: 200
: Maximum hoeveelheid: 75 kg

14.7. Bulktransport conform Bijlage II van de MARPOL-overeenkomst 73/78 en IBC-code

Gasco Nederland NV

Rotterdamseweg 219b, 2629 HE Delft
Tel. +31.(0)15 - 251 72 72 | Fax +31.(0)15 - 251 72 77
email: info@gasco.nl

In geval van nood : +31.(0)15 - 251 72 72

 GASCO NEDERLAND	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 8 / 8
		Versie : 5
		Datum : 17 / 7 / 2015
		Vervangt : 5 / 9 / 2013
R-422D		100002900

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer (vervolg)

OPMERKING : Bovenstaande reglementaire voorschriften gelden op de datum van de bijwerking van de fiche. Maar aangezien de reglementering inzake het transport van gevaarlijke stoffen altijd kan veranderen, en indien de VIB in uw bezit ouder is dan 1 jaar, is het aanbevolen dat u zich bij uw verkoopkantoor van hun geldigheid vergewist.

RUBRIEK 15 Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel : Zorg ervoor dat alle nationale/lokale wetgevingen nageleefd worden.

Frankrijk : Geclassificeerde Installaties : van toepassing

VERORDENING EG Nr. 842/2006 : Fluoriderende broeikasgassen zoals omschreven in het Kyoto-protocol

Bevat :

15.2. : Geen gegevens beschikbaar

Chemische veiligheidsbeoordeling

RUBRIEK 16 Overige informatie

Aanvullende informatie : Product dat uitsluitend voor industrieel gebruik bestemd is. Voor meer informatie over het gebruik van dit product, kunt u de technische fiche raadplegen of met de commerciële dienst van uw regio contact opnemen. Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig de bijlage van het (EG) reglement Nr. 453/2010.

Text van de R-Zinnen in § 3 : R12 : Zeer licht ontvlambaar.

Text van de H-Zinnen in § 3 : H220 - Zeer licht ontvlambaar gas.
H280 - Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.

* Herziening : De wijzigingen zijn aangeduid met een asterisk (*)

Deze veiligheidskaart vult de technische instructies aan maar vervangt ze niet. De gegeven informatie steunt op onze huidige kennis van het betrokken product (op de uitgiftedatum van deze kaart) en wordt dus te goeder trouw gegeven. De gebruiker moet weten dat hij risico's loopt als hij het product gebruikt voor toepassingen waarvoor het niet voorzien is. Deze informatie ontstaat de gebruiker niet alle reglementen te kennen die op zijn activiteiten van toepassing zijn. Hij is immers de enige verantwoordelijk voor het treffen van alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen wanneer het product, dat hij zelf kent, gebruikt wordt. De reglementaire voorschriften worden enkel vermeld om de gebruiker te helpen zijn verplichtingen na te komen bij het aanwenden van een gevaarlijk product.

Deze opsomming is niet uitputtend. De gebruiker moet er zich daarom van vergewissen dat er geen andere reglementeringen van toepassing zijn op het bezit en het gebruik van dit product. De gebruiker alleen is hiervoor verantwoordelijk.

Einde van document